

Asennusohje Säästöpä WC

(M24 ulkokierre) Myös osa keittiön hanoista tällä kierteellä



Pyöräytä vanha poresuutin auki Säästöpä-työkalulla tai esim. jakoavaimella. Pyöräytyksen jälkeen voit pyörittää suuttimen pois käsin. Tämän jälkeen varmista että vanha tiiviste on pois juoksuputkesta. Puhdista juoksuputken tiivistepinta pyöräyttämällä sormella tai kostealla liinalla.



Asenna uusi Säästöpä-suutin vanhan poresuuttimen tilalle. Pyöritä suutin ensin käsin kunnes tiivistepinta ottaa kiinni juoksuputkeen. Tämän jälkeen tee kiristys työkalulla kevyesti.



Avaa nyt hana ensin varovasti että ilma tulee pois ja näet pitääkö tiiviste. Jos tiiviste vuotaa kiristä kevyesti lisää tai varmista uudelleen tiiviste-pintojen puhtaus.



Asennuksen jälkeen voit todeta uuden virtauksen mukana tulleen mittapussin avulla laskemalla pussiin 10 sekuntia vettä hana auki. Puhdista suuttimet liasta ja roskasta vähintään kahden vuoden välein.

Huom. Säästöpä ei vastaa vesikalusteiden tiivistevuodoista. Mikäli hanan tiivisteet vuotavat, ne kannattaa uusida. Kohteissa missä verkostopaine ylittää 6 bar suosittelemme paineenalennusventtiilin asentamista runkolinjaan vesikalusteiden kunnan ylläpitämiseksi.

Kohteet, joissa vesikalusteen juoksuputki kääntyy (yleensä keittiö) emme suosittele alle 9l virtaaman suutinta asennettavaksi. Syy: hanoissa on X-tiiviste tai O-rengas, joka mahdollistaa juoksuputken kääntymisen. Jos virtaamaa rajoitetaan liikaa (alle yhdeksään litraan) hanan sisäinen paine saattaa kasvaa liian suureksi. Tällöin vanhan X-tiivisteiden tai O-renkaan vuotoriski on olemassa.

Säästöpä
Säästää joka pisara

EnerHome Oy

Puhelin 044 2403 748

asiakaspalvelu

@saastopaa.fi

Y-tunnus 2747911-1

kauppa.saastopaa.fi